



KÖCO-Pistolas para el soldeo de espárragos

CLASSIC

Las pistolas para el soldeo de espárragos de la SERIE CLASSIC son modernas, herramientas de gran potencia para el soldeo de espárragos al arco. De diseño ergonómico, convencen por su robustez y fiabilidad. Para cada aplicación tenemos la pistola adecuada y los accesorios correspondientes. La precisión

técnica de las pistolas KÖCO para el soldeo de espárragos cuida de una reproducción exacta, y permiten resultados óptimos de soldeo, también bajo condiciones cambiantes. Los modelos K 22-D, K 24, y K 26 están equipadas de serie con amortiguador regulable para controlar la velocidad de

hundimiento del espárrago en el baño de soldeo (para espárragos apróx. a partir de 14 mm \varnothing). Todas las pistolas pueden usarse en la mayoría de los equipos para el soldeo de espárragos existentes en el mercado.



PISTOLAS PARA EL SOLDEO DE ESPÁRROGOS SERIE CLASSIC

SERIE CLASSIC

Datos técnicos	SK 14	K 22	K 22-D	K 24	K 26
Soldeo de espárragos con férula cerámica					
Gama de soldeo \varnothing (mm)	4 - 12	4 - 14	4 - 19	13 - 22	13 - 25
Soldeo de espárragos por arco con ciclo corto					
Gama de soldeo \varnothing (mm)	3 - 12	6 - 12	○	-	-
Soldeo de espárragos bajo gas de protección					
Gama de soldeo \varnothing (mm)	3 - 12	3 - 16	○	-	-
Amortiguador pistón regulable, hidráulico, para espárragos a partir apróx. de 14 mm \varnothing	-	○	●	●	●
Sistema anillo de elevación con compensación de longitud	-	●	●	●	●
Compensación diferencias de longitud del espárrago hasta ... (mm)	-	8	8	8	8
Sistema apoyo de serie con ... patas	2	2	2	2	3
Regulación elevación desde ... hasta (mm)	1 - 4,5	1 - 4,5	1 - 4,5	2,5 - 6	2,5 - 6
Tensión alimentación electroimán de elevación (V=)	60 - 90	60 - 90	60 - 90	60 - 90	60 - 90
Cable soldeo (m/mm ²)	5/35	2/50	2/50	2/95	2/120
Conector cable soldeo (mm ²)	35	50/70	50/70	95	120
Cable control (m/mm ²)	5/4x1,0	2/4x1,0	2/4x1,0	2/4x1,0	2/4x1,0
Conector cable control 4 polos	●	●	●	●	●
Carcasa: Poliamida reforzada con fibra de vidrio (negra)	●	●	●	●	●
Largo (sin portaespárragos) (mm)	185	175	175	250	300
Carcasa \varnothing apróx. (mm)	50	60	60	60	63
Altura (incluyendo mango) (mm)	150	165	165	220	240
Peso apróx. sin cable conexión red (kg)	0,9	1,3	1,3	1,4	2,6

● = Estándar, ○ = Opcional, - = No suministrable

Actualización 31.03.2006. Reservado el derecho de hacer cambios técnicos.